

Hiab Multilift XR 5S

XR City-Abroller



Der Experte unter den City-Abrollern

Der Hiab Multilift XR 5S, ein Mitglied der XR-Familie steigert die Einsatzmöglichkeiten Ihres Lkw mit 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Die unterschiedlichsten Ladungsträger sowie die einfache Bedienung bedeuten eine enorme Vielseitigkeit – Behälter aufnehmen und los geht's!

Einfaches Handling der Behälter und hoher Bedienungskomfort

Wie alle Geräte der XR-Familie besitzt auch der Hiab Multilift XR 5S ein geniales Design des Aufnahmehakens. Das Einhängen des Behälters läuft nahezu von selbst. Rückwärtsfahren mit dem nach hinten geschwenkten Kipprahmen bis gegen den Behälterbügel, automatisch einfädeln und aufnehmen – Einfacher geht's nicht! Die logische Bedienung und sanfte Bewegungen kontrollieren das Aufnehmen und Absetzen. Das Kippen ist ebenso problemlos durchzuführen. Das geringe Eigengewicht bei der hohen Hublast bedeuten effiziente Einsätze – weitaus höher als bei festen Aufbauten.

Souveräne Vielseitigkeit und hohe Nutzlast

Bei der Entwicklung der neuen Baureihen von Abrollkippern griffen unsere Ingenieure auf die neueste 3D-CAD-Methode und modernste Produktionstechnologie zurück. Ergebnis: Die Zahl der Schweißnähte ist auf ein Minimum reduziert, was zu einer erheblich höheren Festigkeit beiträgt. Das vorbildliche Verhältnis von niedrigem Eigengewicht und hoher Kapazität ermöglicht dem Anwender, ein Maximum an Nutzlast zu transportieren. Entsprechend höher ist die Vielseitigkeit und Profitabilität des einzelnen Fahrzeugs.

Sicherheit hat Vorrang

Wie bei allen Hiab Multilift-Wechselsystemen stand auch hier die Sicherheit bei der Entwicklung der XR-Baureihe ganz oben im Lastenheft unserer Konstrukteure. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Lasthalteventile direkt auf den Zylindern und eine Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung). Die XR-Baureihe erfüllt alle Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und entspricht der DIN 30.722 Teil 3.

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR 5S		
KAPAZITÄT (kg)	5000		
ZGG DES LKW (t)	7,5		
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	3,5 - 4,0	3,5 - 4,5	4,0 - 5,0
G-MASS (mm)	3250	3650	4150
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	650	690	730
KIPPWINKEL (°)	49	49	48
HAKENHÖHE (mm)	900		
AUFBAUHÖHE (mm)	160		
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30		
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	20-25		



Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. www.cargotec.com



Cargotec Germany GmbH
 Emil-Berliner-Straße 29
 30851 Langenhagen
 Tel (0511) 7705-0
 Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de