

# Hiab Multilift CLF Seilgeräte



# Starten Sie durch mit Maximalem Nutzlastpotenzial

Die niedrige Bauhöhe, die große Flexibilität in unterschiedlichen Behälterlängen und die leichte Konstruktion der Hiab Multilift CLF Seilgeräte sind die Gewähr für unübertroffene Einsatzfähigkeit sowie hohe Nettonutzlast. Dank der einzigartigen Hydraulik arbeiten Seilwinde und Kippeinheit gleichzeitig und mühelos – auch bei voller Belastung.

## Sicherer und effektiver Ladungsumschlag

Die hohe Stabilität durch stehend angeordnete Kippzylinder, der hydraulisch kontrollierte Freilauf sowie eine mechanische Seilwindenarretierung in Kombination mit der pneumatischen Behälterverriegelung bedeuten höchste Sicherheit.

Die niedrige Einbauhöhe in Verbindung mit der hohen Behälter – Flexibilität sind der Garant für den effektiven Ladungsumschlag. Die Systemsteuerung wurde von Grund auf neu konzipiert – das neue schmale Steuerpult lässt sich leicht im Fahrerhaus einbauen. Sämtliche Funktionen werden in einzelnen Modulen erstellt, die separat eingesetzt und angeschlossen werden können.



## Jahrzehntelange Erfahrung mit Wechselgeräten

Wir haben entwickelt und fertigt Systeme für alle Bedürfnisse des mobilen Ladungsumschlags seit 60 Jahren. Unsere Erfahrung garantiert, dass diese innovativen Lösungen sich für den Unternehmer tatsächlich unter dem Strich auszahlen und Ihre Profitabilität steigern. Professionelles Know-how, hochmoderne Konstruktion und führende Produktionstechnologie in Kombination mit hochwertigem Material erhöhen die Zuverlässigkeit des Equipments und sind gleichzeitig die Gewähr dafür, dass sich Ihre Investition in kürzester Zeit bezahlt macht.

Wir behalten uns das Recht von Modifikationen vor. Abbildungen zeigen nicht immer das Equipment in Standardausführung.

## TECHNISCHE DATEN

TYPE	CLF 190	CLF 260	CLF 320	CLF 190 3W	CLF 260 3W	CLF 320 3W
MAX. HUB- UND KIPPKAPAZITÄT (t)	14	20	25	14	20	25
GESAMTGEWICHT LKW (t)	19	26	32	19	26	32
AUFBAUGEWICHT (kg)	1350	1600	1800	1900	2100	2300
GERÄTELÄNGE (mm)	3450 - 5460	3450 - 6460	3450 - 7025	4000 - 5470	4700 - 6470	4700 - 6970
BEHÄLTERLÄNGE (min-max) (mm)	4000 - 6500	4000 - 7500	4000 - 8000	4000 - 6200	4000 - 7000	4000 - 7000
MAX. KIPPWINKEL (°)	50 - 55	50 - 55	50 - 55	50 - 55/45	50 - 55/45	50 - 55/45
TUNNELHÖHE (mm)	110	110	110	110	110	110
AUFBAUHÖHE (mm)	200	200	200	242	242	242
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	60	80	90	60	80	90

*Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)*



**Cargotec Germany GmbH**  
 Emil-Berliner-Straße 29  
 30851 Langenhagen  
 Tel (0511) 7705-0  
 Fax (0511) 7705-132  
[www.hiab.de](http://www.hiab.de)